



PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY PRZEKOPM
NY USTALIĆ POSADOWIENIE ISTN. UZBROJENIA
ODY UKŁADAC NA PODSTYPCE
KU GRUBOŚCI 15 cm
WA OBYSPKI O GRUBOŚCI 30cm

EGENDA:

ISIN, OKAZ PROU, SIECIACH
 LETYCNICZYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 ISKACH SKRZYŻOWAN Z PROU, KAN, DESZCZ,
 WĄC RURY OCHRONNE AROT lmin=1,5m
 PRZYŁĄCZANIACH Z ISIN, SIECIAMI:
 KAN, TELEFONICZNA, ENERGETYCZNA,
 CIEPŁOWNICZA, Z PROU, KAN, DESZCZ,
 Y WYKONYWAĆ BEZWZGLĘDNE RĘCZNE
 PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ODWODNIENIE
 SOWAĆ DO WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH
 PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY PRZEKOPEM
 YA USTALIĆ POSADOWIENIE ISIN, UZBROJENIA
 ODY UKŁADAĆ NA PODSTYPCE
 KU GRUBOŚCI 15 cm
 MA OBYSTPKI O GRUBOŚCI 30cm